


Technische Daten		Kreise	Typ	Länge	Best-Nr.
		2	VA-FBi 2	190 mm	3402
		3	VA-FBi 3	240 mm	3403
		4	VA-FBi 4	290 mm	3404
		5	VA-FBi 5	340 mm	3405
		6	VA-FBi 6	390 mm	3406
		7	VA-FBi 7	440 mm	3407
		8	VA-FBi 8	490 mm	3408
		9	VA-FBi 9	540 mm	3409
		10	VA-FBi 10	590 mm	3410
		11	VA-FBi 11	640 mm	3411
		12	VA-FBi 12	690 mm	3412
		13	VA-FBi 13	740 mm	3413
		14	VA-FBi 14	790 mm	3414
		15	VA-FBi 15	840 mm	3415
	Verteilerbalken:	Edelstahl WSt-Nr. 1.4301			
Dimensionen:	DN32 Edelstahlprofil, 1330 mm ² Querschnittsfläche				
Anschlüsse:	1" Innengewinde, beidseitig				
Vorlauf:	Integrierte Regulier- und Absperrverschraubung				
Rücklauf:	Integrierte Ventile, voreinstellbar <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussgewinde M30x1,5 mm • mit Handverstellkappe • Stellantriebe nachrüstbar • Kvs 2,74 				
Abgänge:	3/4" AG mit Eurokonus, Abstand 50 mm				
Druckstufe/ System:	PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035				

Lieferumfang: Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei 1/2" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schallgedämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

